

Automatické závlahové systémy - IRIMON
Tabulky základních parametrů dodávaných komponentů AZS

2.3.5. HUNTER I – 41 ON

číslo trysky	Tlak		Poloměr [m]	Průtok			mm/hod čtver.
	[Bar]	[kPa]		[m ³ /h]	[l/min]	[l/s]	
15 šedá	3,4	344	15,8	2,95	49,2	0,82	24
	4,1	413	16,5	3,00	50,0	0,83	22
	4,8	482	17,1	3,27	54,5	0,91	22
	5,5	551	17,4	3,52	58,7	0,98	23
18 červená	3,4	344	17,7	3,11	51,8	0,86	20
	4,1	413	18,0	3,45	57,5	0,96	21
	4,8	482	18,3	3,77	62,8	1,05	23
	5,5	551	18,9	4,04	67,3	1,12	23
20 tmavě hnědá	4,1	4,13	19,2	4,34	72,3	1,21	24
	4,8	482	19,5	4,75	79,2	1,32	25
	5,5	551	20,1	5,06	84,3	1,41	25
	6,2	620	20,1	5,43	90,5	1,51	27
23 tmavě zelená	4,1	4,13	19,8	4,63	77,2	1,29	24
	4,8	482	20,1	5,06	84,3	1,41	25
	5,5	551	20,4	5,45	90,8	1,51	26
	6,2	620	20,7	5,81	96,8	1,61	27
25 tmavě modrá	4,1	4,13	20,1	5,00	83,3	1,39	25
	4,8	482	20,7	5,45	90,8	1,51	25
	5,5	551	21,0	5,88	98,0	1,63	27
	6,2	620	21,3	6,18	103,0	1,72	27
28 černá	4,8	482	21,3	6,56	109,3	1,82	29
	5,5	551	21,9	7,02	117,0	1,95	29
	6,2	620	22,6	7,47	124,5	2,08	29
	6,9	689	23,2	7,65	127,5	2,13	28

Pozn.: uvedené srážkové výšky jsou počítány pro výšeč 180°