

Popis		kapkovací potrubí TANDEM GDF 16mm						
tlak	spon	výtok [l/hod]						
[Bar]	cm	1 kapkovač	1 m	10 m	20 m	30 m	40 m	50 m
1,0	20	2,1	10,5	105	210	315	420	525
1,5	20	2,6	13,0	130	260	390	520	650
2,0	20	3,0	15,0	150	300	450	600	750
2,5	20	3,4	17,0	170	340	510	680	850
3,0	20	3,7	18,5	185	370	555	740	925
1,0	30	2,1	7,0	70	140	210	280	350
1,5	30	2,6	8,7	87	173	260	347	433
2,0	30	3,0	10,0	100	200	300	400	500
2,5	30	3,4	11,3	113	227	340	453	567
3,0	30	3,7	12,3	123	247	370	493	617
1,0	40	2,1	5,3	53	105	158	210	263
1,5	40	2,6	6,5	65	130	195	260	325
2,0	40	3,0	7,5	75	150	225	300	375
2,5	40	3,4	8,5	85	170	255	340	425
3,0	40	3,7	9,3	93	185	278	370	463
1,0	50	2,1	4,2	42	84	126	168	210
1,5	50	2,6	5,2	52	104	156	208	260
2,0	50	3,0	6,0	60	120	180	240	300
2,5	50	3,4	6,8	68	136	204	272	340
3,0	50	3,7	7,4	74	148	222	296	370
1,0	60	2,1	3,5	35	70	105	140	175
1,5	60	2,6	4,3	43	87	130	173	217
2,0	60	3,0	5,0	50	100	150	200	250
2,5	60	3,4	5,7	57	113	170	227	283
3,0	60	3,7	6,2	62	123	185	247	308