

HUNTER I-90


I - 90 - ADV - výsečové provedení

číslo trysky	tlak		dostřik [m]	průtok			PR [mm/hod]
	[bar]	[kPa]		[m ³ /h]	[l/min]	[l/s]	
25 sv. modrá	5,5	550	20,1	6,70	111,7	1,86	33
	6,0	600	20,4	7,15	119,2	1,99	34
	7,0	700	20,7	7,54	125,7	2,10	35
	7,5	750	21,0	8,09	134,8	2,25	37
33 šedá	5,5	550	20,7	8,22	137,0	2,28	38
	6,0	600	21,0	8,68	144,6	2,41	39
	7,0	700	21,3	9,18	152,9	2,55	40
	7,5	750	21,6	9,68	161,3	2,69	41
38 červená	5,5	550	21,9	9,22	153,7	2,56	38
	6,0	600	22,3	9,77	162,8	2,71	40
	7,0	700	22,9	10,31	171,9	2,87	40
	7,5	750	23,2	10,81	180,2	3,00	40
43 tm. hnědá	5,5	550	22,6	10,47	174,5	2,91	41
	6,0	600	22,6	11,02	183,6	3,06	43
	7,0	700	22,9	11,52	191,9	3,20	44
	7,5	750	23,5	12,13	202,1	3,37	44
48 tm. zelená	5,5	550	23,5	11,40	190,0	3,17	41
	6,0	600	24,1	11,95	199,1	3,32	41
	7,0	700	24,7	12,52	208,6	3,48	41
	7,5	750	25,0	13,06	217,7	3,63	42
53 tm. modrá	5,5	550	24,7	12,47	207,8	3,46	41
	6,0	600	25,6	12,99	216,5	3,61	40
	7,0	700	26,2	13,52	225,2	3,75	39
	7,5	750	26,5	14,11	235,1	3,92	40
	8,0	800	26,8	14,63	243,8	4,06	41
63 černá	5,5	550	26,2	14,15	235,8	3,93	41
	6,0	600	26,8	14,88	247,9	4,13	41
	7,0	700	27,4	15,67	261,2	4,35	42
	7,5	750	27,7	16,33	272,2	4,54	43
73 oranžová	5,5	550	28,0	16,97	282,8	4,71	43
	6,0	600	27,1	16,51	275,2	4,59	45
	7,0	700	27,7	17,13	285,4	4,76	45
	7,5	750	28,3	17,74	295,6	4,93	44
8,0	800	29,0	18,38	306,2	5,10	44	
	8,0	800	29,6	19,04	317,2	5,29	44

I - 90 36V - celokruhové provedení

číslo trysky	tlak		dostřik [m]	průtok			PR [mm/hod]
	[ar]	[kPa]		[m ³ /h]	[l/min]	[l/s]	
25 sv. modrá	5,5	550	22,3	6,93	115,5	1,93	14
	6,0	600	22,9	7,36	122,6	2,04	14
	7,0	700	23,2	7,79	129,8	2,16	14
	7,5	750	23,8	8,29	138,2	2,30	15
33 šedá	5,5	550	23,5	8,25	137,4	2,29	15
	6,0	600	23,8	8,72	145,4	2,42	15
	7,0	700	24,4	9,22	153,7	2,56	15
	7,5	750	24,7	9,70	161,6	2,69	16
38 červená	5,5	550	24,4	9,22	153,7	2,56	15
	6,0	600	25,0	9,75	162,4	2,71	16
	7,0	700	25,3	10,29	171,5	2,86	16
	7,5	750	25,9	10,84	180,6	3,01	16
43 tm. hnědá	5,5	550	25,3	10,49	174,9	2,92	16
	6,0	600	25,6	11,04	184,0	3,07	17
	7,0	700	25,9	11,56	192,7	3,21	17
	7,5	750	26,2	12,13	202,1	3,37	18
48 tm. zelená	5,5	550	26,2	11,27	187,8	3,13	16
	6,0	600	27,1	11,93	198,7	3,31	16
	7,0	700	27,4	12,45	207,4	3,46	17
	7,5	750	27,7	13,02	216,9	3,62	17
53 tm. modrá	5,5	550	27,1	12,31	205,2	3,42	17
	6,0	600	27,4	12,88	214,6	3,58	17
	7,0	700	28,0	13,45	224,1	3,74	17
	7,5	750	28,3	14,02	233,6	3,89	18
	8,0	800	28,7	14,58	243,0	4,05	18
63 černá	5,5	550	28,0	14,36	239,2	3,99	18
	6,0	600	28,7	14,97	249,5	4,16	18
	7,0	700	29,3	15,76	262,7	4,38	18
	7,5	750	29,6	16,36	272,5	4,54	19
73 oranžová	5,5	550	29,9	17,01	283,5	4,73	19
	6,0	600	29,3	16,38	272,9	4,55	19
	7,0	700	29,9	17,04	283,9	4,73	19
	7,5	750	30,2	17,67	294,5	4,91	19
8,0	800	31,1	18,29	304,7	5,08	19	
	8,0	800	31,4	18,92	315,3	5,26	19


I-90 ADV



min 40°
max 360°



I-90 36V



360°



Poznámka:

- uvedené srážkové výšky (PR) postřikovačů I-90 ADV jsou počítány pro čtvercový spon a výseč 180°, pro srážkové výšky trysek I-90 36V jsou počítány pro čtvercový spon a výseč 360°