

## Plastové úderové postřikovače RC 160 – 3/4"



### Charakteristika postřikovače :

- celokruhový plastový postřikovač
- dvě trysky (hlavní a rozprašovací)
- distribuce vody ve tvaru „V“
- přípojný závit vnitřní 3/4"
- dostřik 13,7 až 17,9 m
- průtok postřikovačem 0,33 až 0,95 l/s
- doporučený prac. tlak 2 až 4,5 baru
- použití – pěstebny, školky, zahr.centra a prodejny, zemědělské a sportovní plochy, sady
- doporučené kombinace trysek uvedeny v tabulce

### RC 160 - 3/4"



#### 1 Hlavní tryska

Pracovní tlak [Bar]	5/32"		11/64"		3/16"		13/64"		7/32"	
	Dostřik [m]	Průtok [l/s]	Dostřik [m]	Průtok [l/s]	Dostřik [m]	Průtok [l/s]	Dostřik [m]	Průtok [l/s]	Dostřik [m]	Průtok [l/s]
<b>2,00</b>	13,7	0,24	14,0	0,30	14,5	0,34	14,7	0,40	15,0	0,46
<b>2,50</b>	14,2	0,27	14,5	0,33	15,1	0,39	15,5	0,46	15,8	0,53
<b>3,00</b>	14,6	0,30	15,0	0,36	15,6	0,43	16,0	0,51	16,5	0,59
<b>3,50</b>	15,0	0,32	15,3	0,39	16,1	0,46	16,5	0,54	17,0	0,63
<b>4,00</b>	15,3	0,34	15,7	0,41	16,5	0,49	17,0	0,58	17,5	0,67
<b>4,50</b>	15,6	0,36	16,0	0,43	16,8	0,52	17,3	0,61	17,9	0,71

### RC 160 - 3/4"



#### 1 Hlavní tryska + 1 Rozprašovací tryska

Pracovní tlak [Bar]	5/32"	+3/32"	11/64"	+3/32"	3/16"	+3/32"	3/16"	+1/8"	13/64"	+1/8"	7/32"	+1/8"
	Dostřik [m]	Průtok [l/s]	Dostřik [m]	Průtok [l/s]	Dostřik [m]	Průtok [l/s]	Dostřik [m]	Průtok [l/s]	Dostřik [m]	Průtok [l/s]	Dostřik [m]	Průtok [l/s]
<b>2,00</b>	13,7	0,33	14,0	0,38	14,5	0,43	14,5	0,51	14,7	0,56	15,0	0,63
<b>2,50</b>	14,2	0,37	14,4	0,43	15,1	0,49	15,1	0,58	15,5	0,64	15,8	0,72
<b>3,00</b>	14,6	0,41	15,0	0,47	15,6	0,54	15,6	0,63	16,0	0,71	16,5	0,79
<b>3,50</b>	15,0	0,44	15,3	0,51	16,1	0,58	16,1	0,68	16,5	0,77	17,0	0,85
<b>4,00</b>	15,3	0,47	15,7	0,54	16,5	0,62	16,5	0,72	17,0	0,82	17,5	0,91
<b>4,50</b>	15,6	0,49	16,0	0,56	16,8	0,65	16,8	0,76	17,3	0,87	17,9	0,95