


Pozice	Počet	Popis	Cena položky
	1	<p><b>SP 5A-17</b></p>  <p><b>Pozn.: obr. výrobku se může lišit od skuteč. výrobku</b></p> <p>Výrobní č.: 05001K17                      Ponorné článkové čerpadlo pro čerpání surové vody, snižování hladiny spodní vody a zvyšování tlaku vody. Toto čerpadlo je vhodné pro čerpání čistých, řídkých a neagresivních kapalin, které neobsahují pevné částice nebo vlákna..</p> <p>Čerpadlo je vyrobeno výhradně z Korozivzd. ocel dle DIN č.mat. DIN W.-Nr. 1.4301.</p> <p>Motor čerpadla je 3-fázový motor se zapouzdřeným rotorem, krytem proti vnikání písku, ložisky mazanými čerpanou kapalinou a membránou k vyrovnávání tlaku.</p> <p><b>Kapalina:</b>                      Čerpaná kapalina: Voda                      Max. teplota kapaliny při 0,15 m/s: 40 °C                      Teplota kapaliny: 20 °C                      Hustota: 998.2 kg/m3</p> <p><b>Techn.:</b>                      Údaje čerpadla pro dané otáčky: 2900 ot/min                      Jmen. průtok: 5 m3/h                      Jmen. dopravní výška: 70 m                      Ucpávka pro motor: LIPSEAL                      Toleranční pásmo křivky: ISO9906</p> <p><b>Materiály:</b>                      Čerpadlo: Korozivzd. ocel                      DIN W.-Nr. 1.4301                      AISI 304                      Oběžné kolo: Korozivzdorná ocel                      DIN W.-Nr. 1.4301                      AISI 304                      Motor: Korozivzdorná ocel                      DIN W.-Nr. 1.4301                      AISI 304</p> <p><b>Instalace:</b>                      Výtlačné hrdlo: Rp 1 1/2                      Průměr motoru: 4 inch</p>	Na vyžádání

Pozice	Počet	Popis	Cena položky
		<p><b>Elektrické údaje:</b></p> <p>Typ motoru: MS402            Jmenovitý výkon - P2: 1.5 kW            Frekvence el. sítě: 50 Hz            Jmenovité napětí: 3 x 380-400-415 V            Typ spínání (DOL, SD): Přímé spínání            Jmenovitý el. proud: 4,10-4,20-4,40 A            Cos phi - účinník: 0,80-0,75-0,70            Jmenovité otáčky: 2850-2860-2870 ot/min            Krytí (IEC 34-5): 58            Třída izolace (IEC 85): B            Zabudované teplotní čidlo: Ne</p> <p><b>Jiné:</b></p> <p>Čistá hmotnost: 16 kg            Hrubá hmotnost: 17.8 kg            Převážný objem: 0.012 m3</p>	

## 05001K17 SP 5A-17 50 Hz

