

MP - ROTATOR 3000 – nastavitelná výšeč

Tryska MP 3000, 90 - 210° (NASTAVITELNÁ VÝSEČ)							
úhel	tlak		dostřik	průtok			PR
[°]	[bar]	[kPa]	[m]	[m³/h]	[l/min]	[l/s]	[mm/hod]
90°	2,0	200	8,2	0,17	2,77	0,05	10
	2,5	250	8,5	0,18	3,08	0,05	
	2,8	280	8,8	0,20	3,25	0,05	
	3,0	300	9,1	0,20	3,38	0,06	
	3,5	350	9,1	0,22	3,67	0,06	
135°	2,0	200	8,2	0,26	4,33	0,07	10
	2,5	250	8,5	0,29	4,82	0,08	
	2,8	280	8,8	0,30	5,07	0,08	
	3,0	300	9,1	0,32	5,28	0,09	
	3,5	350	9,1	0,34	5,72	0,10	
180°	2,0	200	8,2	0,35	5,88	0,10	10
	2,5	250	8,5	0,39	6,55	0,11	
	2,8	280	8,8	0,41	6,88	0,11	
	3,0	300	9,1	0,43	7,18	0,12	
	3,5	350	9,1	0,47	7,77	0,13	
210°	2,0	200	8,2	0,41	6,85	0,11	10
	2,5	250	8,5	0,46	7,65	0,13	
	2,8	280	8,8	0,48	8,02	0,13	
	3,0	300	9,1	0,50	8,37	0,14	
	3,5	350	9,1	0,54	9,03	0,15	
3,8	380	9,1	0,56	9,37	0,16		



Tryska MP 3000, 210 - 270° (NASTAVITELNÍ VÝSEČ)							
úhel	tlak		dostřik	průtok			PR
[°]	[bar]	[kPa]	[m]	[m³/h]	[l/min]	[l/s]	[mm/hod]
210°	2,0	200	8,2	0,41	6,85	0,11	10
	2,5	250	8,5	0,46	7,65	0,13	
	2,8	280	8,8	0,48	8,02	0,13	
	3,0	300	9,1	0,50	8,37	0,14	
	3,5	350	9,1	0,54	9,03	0,15	
270°	2,0	200	8,2	0,53	8,83	0,15	10
	2,5	250	8,5	0,59	9,82	0,16	
	2,8	280	8,8	0,62	10,32	0,17	
	3,0	300	9,1	0,65	10,77	0,18	
	3,5	350	9,1	0,70	11,68	0,19	
3,8	380	9,1	0,73	12,12	0,20		



Tryska MP 3000, 360° (PEVNÁ KRUHOVÁ VÝSEČ)							
úhel	tlak		dostřik	průtok			PR
[°]	[bar]	[kPa]	[m]	[m³/h]	[l/min]	[l/s]	[mm/hod]
360°	2,0	200	8,2	0,70	11,72	0,20	10
	2,5	250	8,5	0,79	13,10	0,22	
	2,8	280	8,8	0,83	13,75	0,23	
	3,0	300	9,1	0,86	14,37	0,24	
	3,5	350	9,1	0,93	15,52	0,26	
	3,8	380	9,1	0,96	16,07	0,27	



Poznámka:

- uvedené srážkové výšky jsou počítány pro čtvercový spon
- minimální množství vody na oplach výsuvníku při spuštění sekce je uvažováno **0,05 l/s**