

Výsuvné postřikovače MPR-SPRAY s regul. tlaku

Použití



Konstrukčně se jedná o stejný rozprašovací postřikovač jako je I-SPRAY. Jediný rozdíl je v tom, že postřikovač MPR-SPRAY má vestavěný regulátor tlaku s přednastaveným výstupním tlakem 2,7 bar speciálně určeným pro trysky Hunter MP ROTATOR.

Rozprašovací postřikovače MPR-SPRAY jsou stejně jako I-SPRAY, PRO-SPRAY díky své zesílené konstrukci (plastové pouzdro z ABS) obvykle používány na veřejných prostranstvích, v parcích a na ostatních trávnických plochách vystavených větší zátěži. Od postřikovačů I-SPRAY se liší tím, že mají vestavěný regulátor tlaku nastaven na hodnotu **2,7 bar**. Rozprašovací postřikovač MPR-SPRAY je dodáván s poplachovou zátkou bez trysek. Je vybaven „chytrým“ těsněním, inteligentní konstrukce hlavy postřikovače odbourává riziko protékání vody závitem mezi hlavou a tělem postřikovače. Všechny modely jsou již vybaveny zpětným ventilem ADV (do 2,1 m převýšení) proti vytékání vody. Dostřik postřikovače se pohybuje od 0,6 – 8,8 m dle trysky. K dostání jsou ve třech možných variantách velikosti výsuvníku a to 10,15 a 30 cm.



Provozní parametry

- pevně nastavený výstupní HD tlak na postřikovači 2,7 Bar
- vstupní pracovní tlak na postřikovači by neměl překročit 5-6 bar (i s ohledem na ostatní prvky systému)
- přípojný závit 1/2"
- **postřikovač je nejvhodnější pro trysky Hunter MP ROTATOR**



Modely postřikovačů a příslušenství

- 22 016 – MPR40 postř. s výsuvem 10 cm,
- 22 017 – MPR40 postř. s výsuvem 15 cm,
- 22 018 – MPR40 postř. s výsuvem 30 cm,
- 22 024 – ANTIVANDAL hlava

Základní modely trysek

trysky s pevně nastavenou výšečí

- série 8,10,12,15 a 17 v provedení 90°,120°, 180°, 240°, 270° a 360°

trysky s plynule nastavitelnou výšečí

- 8 - nastavitelná výšeč, 2,7 m / 2,1 bar
- 10 - nastavitelná výšeč, 3,3m / 2,1 bar
- 12 - nastavitelná výšeč, 4,0 m / 2,1 bar
- 15 - nastavitelná výšeč, 4,9m / 2,1 bar
- 17 - nastavitelná výšeč, 5,5m / 2,1 bar
- S-8A, 16A – paprsková tryska s nastav. výšečí

trysky s krátkým dostřikem

- série 2,4,6 v provedení 90° a 180°

trysky speciálních tvarů

- LCS-515 levý kraj
- RCS-515 pravý kraj
- SS-530 podálný pruh

trysky s výsuvnými mikrotryskami

- série MS-Q a MS-H v provedení 90° a 180°
- **rotační hlavice Hunter MP 1000, 2000, 3000 a STRIP**
- nastavitelná výšeč 90° - 210°
- nastavitelná výšeč 210°- 270° nebo kruh 360°
- obdélník 1,5x4,6 nebo 1,5x9