




## MP- ROTATOR S OBDÉLNÍKOVOU VÝSEČÍ

MP ROTATOR S OBDÉLNÍKOVOU VÝSEČÍ							
tryska	tlak		dostřik	průtok			PR
	[bar]	[kPa]		[m <sup>3</sup> /h]	[l/min]	[l/s]	
LEFT STRIP 	2,0	200	1,2 x 4,3	0,04	0,72	0,01	15
	2,5	250	1,4 x 4,5	0,05	0,79	0,01	
	<b>2,8</b>	<b>280</b>	<b>1,5 x 4,6</b>	<b>0,05</b>	<b>0,84</b>	<b>0,01</b>	
	3,0	300	1,6 x 4,7	0,05	0,87	0,01	
	3,5	350	1,7 x 4,8	0,06	0,94	0,02	
	3,8	380	1,8 x 4,9	0,06	0,99	0,02	
SIDE STRIP 	2,0	200	1,2 x 8,6	0,09	1,43	0,02	15
	2,5	250	1,4 x 8,9	0,09	1,57	0,03	
	<b>2,8</b>	<b>280</b>	<b>1,5 x 9,1</b>	<b>0,10</b>	<b>1,66</b>	<b>0,03</b>	
	3,0	300	1,6 x 9,3	0,10	1,72	0,03	
	3,5	350	1,7 x 9,6	0,11	1,87	0,03	
	3,8	380	1,8 x 9,9	0,12	1,96	0,03	
RIGHT STRIP 	2,0	200	1,2 x 4,3	0,04	0,72	0,01	15
	2,5	250	1,4 x 4,5	0,05	0,79	0,01	
	<b>2,8</b>	<b>280</b>	<b>1,5 x 4,6</b>	<b>0,05</b>	<b>0,84</b>	<b>0,01</b>	
	3,0	300	1,6 x 4,7	0,05	0,87	0,01	
	3,5	350	1,7 x 4,8	0,06	0,94	0,02	
	3,8	380	1,8 x 4,9	0,06	0,99	0,02	

### Poznámka:

- uvedené srážkové výšky jsou počítány pro liniový spon
- minimální množství vody na oplach výsuvníku při spuštění sekce je uvažováno **0,05 l/s**

