


Projekt:
Reference č.:Zákazník:
Číslo zákazníka:
Kontakt:

Počet	Popis
1	<p>SQE 3-105</p>  <p>Pozn.: obr. výrobku se může lišit od skuteč. výrobku</p> <p>Výrobní č.: Na vyžádání</p> <p>Článekové ponorné čerpadlo o průměru 3" určené k zásobování domácností vodou, přečerpávání kapalin z nádrží, závlahové účely a aplikace spojené s ochranou životního prostředí. Čerpadlo má „plovoucí“ oběžná kola, přičemž každé z nich je uloženo ve svém vlastním ložisku v provedení karbid wolframu/keramika.</p> <p>Čerpadlo se vyznačuje měkkým rozběhem a je vybaveno ochranou proti běhu nasucho, vzlaku, přepětí, podpětí, přetížení a přehřívání.</p> <p>Motor čerpadla je jednofázový motor s rotorem z permanentního magnetu zajišťující optimální účinnost v širokém provozním rozsahu. Motor je opatřen vyměnitelnou kabelovou vidlicí.</p> <p>Kapalina: Čerpaná kapalina: Voda Rozsah teploty kapaliny: 0 .. 35 °C Vybraná teplota kapaliny: 20 °C Hustota: 998.2 kg/m³</p> <p>Technické parametry: Otáčky čerpadla, ke kterým se vztahují údaje čerpadla: 10700 ot/min Jmenovitý průtok: 3 m³/h Jmen. dopravní výška: 113 m Approvals: CE,PCBC,RCM,EAC,CN Rohs Exempt,Morocco,UKCA,SEPRO Toleranční pásmo křivky: ISO9906:2012 3B</p> <p>Materiály: Čerpadlo: Stainless steel EN 1.4301 AISI 304 Oběžné kolo: Kompozit ZYTEL 70G30 HSLR PA6.6-GF30 Motor: Korozivzdorná ocel DIN W.-Nr. 1.4301 AISI 304</p> <p>Instalace: Maximální provozní tlak: 15 bar Výtlačné hrdlo: Rp1 1/4 Min. průměr vrtu: 76 mm</p> <p>Elektrické údaje: Typ motoru: MSE3</p>



Název společnosti: Irimon

Vypracováno:

Telefon:


Datum: 08.03.2023

Projekt:
Reference č.:


Zákazník:
Číslo zákazníka:
Kontakt:

Počet	Popis
1	<p>Příkon - P1: 2.46 kW Jmenovitý výkon - P2: 1.85 kW Příkon (P2) vyžadovaný čerpadlem: 1.74 kW Frekvence el. sítě: 50 Hz Jmenovité napětí: 1 x 200-240 V Jmenovitý el. proud: 12.3 A Účinnost: 1.00 Jmenovité otáčky: 10700 ot/min Typ spínání (DOL, SD): Přímé spínání Krytí (IEC 34-5): IP68 Třída izolace (IEC 85): F Délka kabelu: 1.5 m Výr.č. motoru: 96160857</p> <p>Jiné: Čistá hmotnost: 6.17 kg Hrubá hmotnost: 6.89 kg Převravní objem: 0.011 m³ Dánské číslo VVS: 388443505 Švédské číslo RSK: 5853381 Země původu: DE Číslo tarifu: 84137029</p>

Na vyžádání SQE 3-105 50 Hz







Čerpaná kapalina = Voda
Teplota kapaliny během provozu = 20 °C
Hustota = 998.2 kg/m³



Projekt:
Reference č.:

Zákazník:
Číslo zákazníka:
Kontakt:

Popis	Hodnota
Všeobecná informace:	
Název výrobku:	SQE 3-105
Objednávací číslo:	Na vyžádání
EAN kód:	Na vyžádání
Technické parametry:	
Otáčky čerpadla, ke kterým se vztahují údaje čerpadla:	10700 ot/min
Jmenovitý průtok:	3 m ³ /h
Jmen. dopravní výška:	113 m
Stupně:	8
Approvals:	CE,PCBC,RCM,EAC,CN Rohs Exempt,Morocco,UKCA,SEPRO
Toleranční pásmo křivky:	ISO9906:2012 3B
Výr.č. čerpadla:	96080410
Model:	B
Ventil:	Se zabudovanou zpět. klapkou
Materiály:	
Čerpadlo:	Stainless steel
Čerpadlo:	EN 1.4301
Čerpadlo:	AISI 304
Oběžné kolo:	Kompozit
Oběžné kolo:	ZYTEL 70G30 HSLR PA6.6-GF30
Motor:	Korozivzdorná ocel
Motor:	DIN W.-Nr. 1.4301
Motor:	AISI 304
Instalace:	
Maximální provozní tlak:	15 bar
Výtlačné hrdlo:	Rp1 1/4
Min. průměr vrtu:	76 mm
Kapalina:	
Čerpaná kapalina:	Voda
Rozsah teploty kapaliny:	0 .. 35 °C
Vybraná teplota kapaliny:	20 °C
Hustota:	998.2 kg/m ³
Elektrické údaje:	
Typ motoru:	MSE3
Příkon - P1:	2.46 kW
Jmenovitý výkon - P2:	1.85 kW
Příkon (P2) vyžadovaný čerpadlem:	1.74 kW
Frekvence el. sítě:	50 Hz
Jmenovité napětí:	1 x 200-240 V
Jmenovitý el. proud:	12.3 A
Účinnost:	1.00
Jmenovité otáčky:	10700 ot/min
Typ spínání (DOL, SD):	Přímé spínání
Krytí (IEC 34-5):	IP68
Třída izolace (IEC 85):	F
Zabudovaná motorová ochrana:	Y
Teplotní ochrana:	interní
Délka kabelu:	1.5 m
Výr.č. motoru:	96160857
Řídící jednotky:	





Název společnosti: Irimon

Vypracováno:

Telefon:


Datum: 08.03.2023

Projekt:
Reference č.:

Zákazník:
Číslo zákazníka:
Kontakt:

Popis	Hodnota
CU 300/CU 301:	Komunikace s CU 300/CU 301 je možná
Jiné:	
Čistá hmotnost:	6.17 kg
Hrubá hmotnost:	6.89 kg
Přepravní objem:	0.011 m ³
Prodejní region:	EU/S-AMREG/APREG
Dánské číslo VVS:	388443505
Švédské číslo RSK:	5853381
Země původu:	DE
Číslo tarifu:	84137029

Na vyžádání SQE 3-105 50 Hz




Poznámka! Všechny jednotky musí být v[mm] jestliže není uvedeno jinak.
Poznámka: tento zjednodušený rozměrový náčrtek nezobrazuje všechny detaily.

Projekt:
Reference č.:

Zákazník:
Číslo zákazníka:
Kontakt:

Na vyžádání SQE 3-105 50 Hz



Upozornění! Všechny jednotky jsou v [mm], pokud není uvedeno jinak!